

Cisaille articulée 562



- Cisaille confortable pour une utilisation professionnelle
- Table de coupe métallique solide avec bords ogives et pieds en caoutchouc antidérapants pour une tenue sûre
- Des poignées concaves pratiques
- Des lignes de format utiles sur la table avec une graduation en mm le long de l'arête de coupe facilitent l'alignement du matériau à découper
- Poignée ergonomique
- Lame aiguisée en acier de Solingen trempé vissée sur le dos du couteau en acier massif – réaffûtable
- Contre-lame vissée en acier de Solingen, aiguisée et trempée
- Lames de qualité supérieure en acier « made in Solingen » ré-affutables
- Dos de lame fixe en acier plein pour un guidage optimal de la lame supérieure vissée
- Système de sécurité automatique unique pour une bonne visibilité de l'arête de coupe
- Pression automatique déconnectable pour une découpe aisée des matériaux sensibles à la pression
- Deux dispositifs en équerre avec graduation en mm pour une coupe exacte à 90°
- Butée arrière réglable dans des rainures de guidage pour trouver rapidement le format adéquat – utilisable sur les deux butées latérales et la table avant
- Table avant avec connexion par fiche magnétique pour plus de surface de travail
- Dispositif de coupe de bandelettes précis permettant de couper des bandelettes ultrafines
- Repérage précis de la ligne de coupe au laser pour des résultats de coupe professionnels

Nom du produit	00562-08975
Longueur de coupe (mm)	360
DIN	A4
Hauteur de coupe (mm)	3,5
Capacité de coupe A4, feuilles 80 g/m ²	35
Dimensions extérieures de la tablette (mm)	460 mm x 490 mm
Code EAN	4007885252957
Pièces de rechange adaptées	Butée arrière Dahle 664 Dispositif de sécurité automatique DAHLE 667 pour cisailles Dahle 562



* Les caractéristiques mentionnées pour la rogneuse sont basées sur un grammage papier de 80 g/m² et dépendent de la propriété, de la qualité et de l'état du papier utilisé. Toutes les données reposent sur l'équivalence 10 feuilles = 1 mm de hauteur de coupe et ne figurent qu'à des fins d'aide lors du choix de la rogneuse.