

Niszczarki dokumentów DAHLE 203



- Wygodna przybiurkowa niszczarka do dokumentów
- Szeroko otwierane drzwiczki dla łatwego opróżniania pojemnika na ścinki
- Intuicyjny i podświetlany, komfortowy panel sterowania z sygnałami dźwiękowymi
- Z automatycznym wyłączeniem urządzenia po 30 minutach
- Elektroniczna funkcja start/stop ze zintegrowaną fotokomórką
- Wygodna funkcja przejścia i powrotu do sterowania ręcznego
- Automatyczne wyłączenie urządzenia przy napelnionym pojemniku na ścinki lub otwartych drzwiczkach
- Optyczny wskaźnik poziomu napełnienia
- Wysokiej jakości cylindry tnące ze stali szlachetnej gwarantujące wytrzymałość i niezawodność
- Wysuwany pojemnik na ścinki
- Mocny silnik gwarantujący wysoką wydajność i dłuższą żywotność
- Bardzo cicha praca
- Wygodne kółka z 5 cm przestrzeni dla zapewnienia większej mobilności, w tym dwa regulowane
- Łatwo dostępny wyłącznik główny z tyłu urządzenia
- Praktyczne złącze IEC z możliwością wyjęcia z niszczarki

Numer artykułu	40104-04249
Szerokość otworu (w mm)	220
Wydajność (80g/qm)*	13 kartek
Wielkość ścinek (w mm)	3,9 mm
Stopnie ochrony	P-2/T-2/E-2
Autom. oliwienie	-
okres eksploatacji	10min
Płyty CD/DVD	-
Karty	✓
Spinacze biurowe	✓
Pojemność kosza na ścinki (w litrach)	30
Poziom hałasu na biegu jałowym (dB(A))	49
Wymiary wys. x szer. x gł. (mm)	628 x 430 x 350
EAN	4007885247885



* Maksymalna liczba arkuszy A4 do przecięcia w jednym przebiegu w następujących warunkach: Nowe, w razie potrzeby naoliwione wałki tnące, zimny silnik, zasilanie elektryczne z napięciem znamionowym (230V/50Hz; 120V/60Hz). Odchylenia mogą prowadzić do zmniejszonej wydajności ostrza i zwiększonego hałasu podczas pracy. W zależności od właściwości i podawania papieru, wydajność arkusza również może się różnić.

Niszczarki dokumentów DAHLE 203



Wymowana wtyczka zasilania sprawia że łatwo przenieść niszczarkę z punktu A do punktu B



Oddzielny główny wyłącznik jest ulokowany w tylnej części niszczarki i całkowicie odcina ją od prądu



Solidna drewniana szafka z szeroko otwieranymi drzwiami ułatwiającymi opróżnianie niszczarki



Poziom P-2: Rekomendowane na przykład do nośników zawierających dane wewnętrzne, które mają stać się nieczytelne