

310air



- Skartovač Team pro profesionální použití
- I přes vysoce výkonný provoz skartovače zajišťuje lepší klima v místnosti. Díky jedinečnému filtračnímu systému DAHLE CleanTEC® prokazatelně snižuje zatížení jemným prachem, který vzniká provozem skartovače.
- Řezací válce MHP® (Matrix-High-Performance): Vysoce kvalitní řezací válce z kompozitní oceli pro záruku dlouhé životnosti
- Patentovaný výrobní proces šetří zdroje díky výrazné úspoře surovin ve srovnání s výrobou běžných řezacích válců
- Bezúdržbový provoz bez použití oleje
- Vyšší výkon a komfort díky řezacímu válci MHP
- Ekologická a bezpečná likvidace díky samostatnému otvoru na vložení CD a záchytnému koši
- Dvířka s otevíráním doširoka k jednoduchému vyprázdnění záchytného koše
- Intuitivně ovládaný, osvětlený, komfortní ovládací panel s akustickými signály
- Zařízení s automatickým vypnutím po 30 minutách nečinnosti
- Integrovaný senzor pro automatickou funkci Start/Stop k zajištění rychlé dostupnosti a bezpečné používání a s komfortní elektronikou
- Automatický zpětný chod opět uvolní příliš velké množství vloženého papíru
- Komfortní funkce manuálního obousměrného chodu
- Automatické bezpečnostní vypnutí při naplněném záchytném koši nebo při otevření dvířek
- Optický ukazatel úrovně naplnění
- Vyjímatelná sběrná nádoba
- Silný motor pro vysoký výkon a delší doby chodu
- Extrémně tichý provoz
- Komfortní vodicí kolečka se světlou výškou 5 cm pro větší mobilitu, z toho dvě lze zajistit proti pohybu
- Snadno dosažitelný hlavní vypínač na zadní straně přístroje
- Praktickou zástrčku přístroje lze ze skartovače vytáhnout

Číslo výrobku	51410-14600
Vstupní šířka (v mm)	260
Výkon skartace listů (80 g/m ²)*	18 - 20 listů
Velikost částic (v mm)	5 x 50 mm
Stupně utajení	P-3/O-3/T-3/E-2
Autom. olejníčka	-
	10min
CD / DVD	✓
Karty	✓
Kancelářské spony	✓
Sběrný objem (v l)	100
Hladina hluku při chodu na prázdko (dB(A))	52
Výkon přístroje	650
Rozměry V × Š × H (mm)	944 x 545 x 435
EAN	4009729067383



* Maximální počet DIN A4 listů, které lze za následujících podmínek řezat jedním průchodem: Nové, v případě potřeby naolejované řezné válce, studený motor, elektrické napájení s jmenovitým napětím a jmenovitou frekvencí (230 V / 50 Hz; 120 V / 60 Hz). Odchytky mohou vést ke snížení kapacity v počtu listů a ke zvýšení hlukosti chodu. Počet listů se rovněž může lišit podle vlastností papíru a způsobu jeho podávání.

310air



Drobné filtry částek staých Dahle 20710



Vytahovatelný konektor IEC umožňuje rychlý přesun skartovače z bodu A do bodu B



Samostatný hlavní vypínač se nachází na zadní straně skartovače a odpojí od sítě celý skartovač



Lepší klima v místnosti navzdory vysoce výkonnému provozu: jedinečný filtrační systém DAHLE CleanTEC® snižuje zatížení jemným prachem, který vzniká provozem skartovače



Dahle skartovač WastePro 310air