

Skartovače DAHLE 504



- Komfortní skartovač Deskside
- Dvířka s otevíráním doširoka k jednoduchému vyprázdnění záchytného koše
- Intuitivně ovládaný, osvětlený, komfortní ovládací panel s akustickými signály
- Zařízení s automatickým vypnutím po 30 minutách nečinnosti
- Elektronická funkce Start/Stop díky integrovanému senzoru
- Automatický zpětný chod opět uvolní příliš velké množství vloženého papíru
- Komfortní funkce manuálního obousměrného chodu
- Automatické bezpečnostní vypnutí při naplněném záchytném koši nebo při otevření dvířek
- Optický ukazatel úrovně naplnění
- Vysoce kvalitní celocelové řezací válce ze speciální oceli s garancí dlouhé životnosti
- Vyjímatelná sběrná nádoba
- Silný motor pro vysoký výkon a delší doby chodu
- Extrémně tichý provoz
- Komfortní vodící kolečka se světlou výškou 5 cm pro větší mobilitu, z toho dvě lze zajistit proti pohybu
- Snadno dosažitelný hlavní vypínač na zadní straně přístroje
- Praktickou zástrčku přístroje lze ze skartovače vytáhnout

Číslo výrobku	40222-04701
Vstupní šířka (v mm)	240
Výkon skartace listů (80 g/m ²)*	5 listů
Velikost částic (v mm)	2 x 15 mm
Stupně utajení	P-5/F-2/T-5/E-4
Autom. olejníčka	-
Olej vč. v ml	50
	10min
CD / DVD	-
Karty	✓
Kancelářské spony	✓
Sběrný objem (v l)	40
Hladina hluku při chodu na prázdko (dB(A))	47
Rozměry V x Š x H (mm)	705 x 430 x 350
EAN	4007885247984



* Maximální počet DIN A4 listů, které lze za následujících podmínek řezat jedním průchodem: Nové, v případě potřeby naolejované řezné válce, studený motor, elektrické napájení s jmenovitým napětím a jmenovitou frekvencí (230 V / 50 Hz; 120 V / 60 Hz). Odchytky mohou vést ke snížení kapacity v počtu listů a ke zvýšení hluchosti chodu. Počet listů se rovněž může lišit podle vlastností papíru a způsobu jeho podávání.

Skartovače DAHLE 504



Vytahovatelný konektor IEC umožňuje rychlý přesun skartovače z bodu A do bodu B



Samostatný hlavní vypínač se nachází na zadní straně skartovače a odpojí od sítě celý skartovač



Stupeň utajení P-5: Doporučuje se pro datové nosiče s tajnými údaji