

Skartovače DAHLE 516air



- Skartovač Department pro velký objem
- I přes vysoce výkonný provoz skartovače zajišťuje lepší klima v místnosti. Díky jedinečnému filtračnímu systému DAHLE CleanTEC® prokazatelně snižuje zatížení jemným prachem, který vzniká provozem skartovače.
- Moderní řezací válce MHP® (Matrix-High-Performance): Vysoce kvalitní řezné válce z kompozitní oceli pro garanci dlouhé životnosti
- Patentovaný výrobní proces šetří zdroje díky výrazné úspoře surovin ve srovnání s výrobou běžných řezacích válců
- Větší výkon díky řezacímu válci MHP
- Ekologická a bezpečná likvidace díky samostatnému otvoru na vložení CD a zachytnému koši
- Dvířka s otevíráním doširoka k jednoduchému vyprázdnění zachytného koše
- Intuitivně ovládaný, osvětlený, komfortní ovládací panel s akustickými signály
- Zařízení s automatickým vypnutím po 30 minutách nečinnosti
- Elektronická funkce Start/Stop díky integrovanému senzoru
- Automatický zpětný chod opět uvolní příliš velké množství vloženého papíru
- Komfortní funkce manuálního obousměrného chodu
- Automatické bezpečnostní vypnutí při naplněném zachytném koši nebo při otevření dvířek
- Optický ukazatel úrovně naplnění
- Vyjímatelná sběrná nádoba
- Silný motor pro vysoký výkon a delší doby chodu
- Extrémně tichý provoz
- Komfortní vodící kolečka se světlou výškou 5 cm pro větší mobilitu, z toho dvě lze zajistit proti pohybu
- Snadno dosažitelný hlavní vypínač na zadní straně přístroje
- Praktickou zástrčku přístroje lze ze skartovače vytáhnout

Číslo výrobku	51572-13908
Vstupní šířka (v mm)	400
Výkon skartace listů (80 g/m2)*	13 - 15 listů
Velikost částic (v mm)	2 x 15 mm
Stupně utajení	P-5/F-2/O-4/T-5/E-4
Autom. olejníčka	✓
Olej vč. v ml	400
	20min
CD / DVD	✓
Karty	✓
Kancelářské spony	✓
Sběrný objem (v l)	160
Hladina hluku při chodu na prázdko (dB(A))	53
Rozměry V x Š x H (mm)	960 x 734 x 511
EAN	4009729063767



* Maximální počet DIN A4 listů, které lze za následujících podmínek řezat jedním průchodem: Nové, v případě potřeby naolejované řezné válce, studený motor, elektrické napájení s jmenovitým napětím a jmenovitou frekvencí (230 V / 50 Hz; 120 V / 60 Hz). Odchyly mohou vést ke snížení kapacity v počtu listů a ke zvýšení hlukosti chodu. Počet listů se rovněž může lišit podle vlastností papíru a způsobu jeho podávání.

Skartovače DAHLE 516air



Spolehlivě likviduje karty



Samostatný slot na CD s vlastním záchytným košem na ekologické třídění odpadů a bezpečnou likvidaci



Dahle skartovač Security 516air



Dahle skartovač Security 516air



Lepší klima v místnosti navzdory vysoce výkonnému provozu: jedinečný filtrační systém DAHLE CleanTEC® snižuje zatížení jemným prachem, který vzniká provozem skartovače



Samostatný hlavní vypínač se nachází na zadní straně skartovače a odpojí od sítě celý skartovač

Skartovače DAHLE 516air



Vytahovatelný konektor IEC umožňuje rychlý přesun skartovače z bodu A do bodu B



Drobné filtry částek stałych Dahle 20710



Spolehlivé skartování s automatickým olejováním: stačí naplnit olejem a o zbytek se postará skartovač