


# Elektrotacker J-165 Panel



- Der sehr rückschlagarme Paneeltacker für Vertäfelungsarbeiten eignet sich auch zum Befestigen von Standardprofilholzkralen.
- Verarbeitet Schmalrückenklammern von 15 bis 26 mm und Nägel von 16 bis 25 mm
- Gut sichtbare Klammerfüllstandsanzeige
- Extra schmale Nase ermöglicht präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen und direktes Befestigen von Profilhölzern in der Nutwanne
- Schnelle Störungsbehebung durch den einfachen Zugriff per Schnappverschluss
- Richtige Schlagkraft für Weich- oder Hartholz
- Sofort einsatzbereit, nachdem die Auslösesicherung umgelegt wurde

Artikelnummer	031-0324
EAN-Nr.	4009729011799
Ladekapazität	110 x Nägel E Typ J 125 x Schmalrückenklammer C Typ 4
Verarbeitbare Materialien	Profilholz/ Paneele mit Kralle für Wand und Decke Profilholz/ Paneele ohne Kralle direkt befestigen Hartfaserplatten (2-6 mm) Mineralfaserplatten (4-10 mm) Sperrholz (4-10 mm) Zierleisten/ Eckleisten
Features	Klammersichtfenster Nachschlagfunktion Schlagkraftregulierung Nase Auslösesicherung Expressstörungsbehebung Krallenanschlag Integrierter Klammerschieber
Lademechanik	Hinterlader
Kabellänge in m	3,5
Impulsfolge	20 Impulse/min
Netzspannung	220 V / 50 Hz
Prüfzeichen	GS Intertek



# Elektrotacker J-165 Panel



Garantiert für jede Arbeit die richtige Schlagkraft, egal ob Weich- oder Hartholz verwendet wird.



Durch die schmale und lange Nase des Tackers wird auch ein präzises Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen möglich.



Nur nach dem Umlegen der Auslösesicherung ist der Tacker einsatzbereit.