


Elektrische tackers J-165 Panel



- De zeer terugslagarme paneeltacker voor betimmeringswerkzaamheden is ook geschikt voor het verwerken van standaard profielhoutnieten.
- Verwerkt nieten met een smalle rug van 15 tot 26 mm en spijkers van 16 tot 25 mm.
- Goed zichtbare nietniveau-indicator
- Extra smalle neus maakt nauwkeurig werken op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk en directe bevestiging van geprofileerd hout in de groefwang
- Snel oplossen van problemen door eenvoudige toegang via snapslot
- De juiste slagkracht voor zacht- of hardhout
- Meteen te gebruiken, nadat de activeerbeveiliging is omgeklapt

artikelnummer	031-0324
EAN-nr.	4009729011799
Laadvermogen	110 x Spijkers E type J 125 x Niet met een smalle rug C type 4
Verwerkbare materialen	profielhout/panelen met kram voor wand en plafond profielhout/panelen zonder kram direct bevestigen hardvezelplaten (2-6 mm) mineraalvezelplaten (4-10 mm) multiplex (4-10 mm) sierstrips/hoeklijsten
Eigenschappen	kijkvenster voor controle van het aantal nieten naslagfunctie slagkrachtregulering neus activeerbeveiliging Express storingsverhelping kramaanslag Geïntegreerde nietenschuif
Kabellengte in m	3,5
pulsvolgorde	20 pulsen/min
Netspanning	220 V/50 Hz
Keurmerken	GS Intertek



Elektrische tackers J-165 Panel



Garandeert de juiste slagkracht voor elke klus, of er nu zacht of hard hout wordt gebruikt.



De smalle en lange neus van de tacker maakt nauwkeurig werken op moeilijk bereikbare plaatsen mogelijk.



Na het omklappen van de activeerbeveiliging is de tacker gebruiksklaar.