


Grapadora eléctrica J-165 Panel



- La grapadora de paneles con mínimo efecto rebote, apta para trabajos de revestimiento y para la fijación de perfiles de madera estándar.
- Procesa grapas de puente estrecho de hasta 26 mm y clavos de hasta 25 mm
- Indicador bien visible de la cantidad de grapas restante
- La pestaña extra fina permite un trabajo preciso en partes accesibles y una fijación directa de maderas perfiladas en el lateral de ranura
- Rápida eliminación de fallos gracias al fácil acceso mediante cierre a presión
- Fuerza de impacto adecuada para madera blanda o dura
- Inmediatamente lista para el funcionamiento, una vez colocado en posición el seguro de disparo

Número de artículo	031-0324
Código de barra	4009729011799
Capacidad de carga	110 x Clavo E modelo J 125 x Grapa de corona estrecha C modelo 4
Materiales que se pueden procesar	Madera perfilada / paneles con mordaza para pared y techo Madera perfilada / paneles sin mordaza fijados directamente Tableros de fibra dura (2-6 mm) Tableros de fibra mineral (4-10 mm) Contrachapado (4-10 mm) Molduras decorativas / molduras para esquinas
Características	Mirilla de grapas Función de impacto repetido Regulación de la fuerza de percusión Boquilla Seguro de disparo Permite desbloquear Tope de garras Corredera de grapas integrada para recargar las grapas con rapidez.
Longitud del cable en m	3,5
Secuencia de impulsos	20 impulsos/min
Tensión de red	220 V / 50 Hz
Conformidad	GS Intertek



Grapadora eléctrica J-165 Panel



Garantiza la fuerza de percusión apropiada para cualquier trabajo, ya sea en materiales duros o blandos.



Gracias a la estrecha y larga boquilla de la grapadora, también es posible trabajar con precisión en lugares de difícil acceso.



La grapadora sólo está lista para el funcionamiento cuando se ha colocado en posición el seguro de disparo.